

Læs vejledning bagerst

## Ansøgning om tilladelse til genopladning af sortkrudtpatroner til eget brug

Indgives til politimesteren i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl.

Forbeholdt politiet	
Modtaget dato	Udstedt den
Journalnr.	
CPR. <input type="checkbox"/>	KR. <input type="checkbox"/>

(Blanketten udfyldes med blokbogstaver eller på skrivemaskine)

Fornavn(e)		Efternavn	Personnr.
Bopæl			
Postnr.	By		Tlf.nr.

ansøger om tilladelse til genopladning af følgende patroner til sortkrudtskytteforeningsbrug:

Art	Kaliber

Adresse for genopladningen	
Medlem af sortkrudtskytteforening	Medlemsbevis forevist/vedlagt
Tilladelse til køb af sortkrudt	Tilladelsens journalnr.
Kursusbevis .....	Udstedt af

Medlemsbevis og kursusbevis **skal** vedlægges eller forevises.

Jeg erklærer, at jeg er bekendt med vilkår for opbevaring m.v. af sortkrudt.  
Vilkårene er trykt på side 2.

Ved min underskrift giver jeg samtykke til, at politiet under behandlingen af denne ansøgning indhenter oplysninger om eventuelle straffesager.

\_\_\_\_\_

Dato

\_\_\_\_\_

Ansøgers underskrift

## Vilkår for opbevaring af sortkrudt og fænghætter til anvendelse ved genopladning af patroner

### 1. Oplag af indtil 1 kg sortkrudt.

- 1.1 Der skal benyttes en boks eller et skab, der er godkendt til opbevaring af eksplosivstof.
- 1.2 Boksen eller skabet skal indlås eller boltes fast, således at boksen eller skabet ikke umiddelbart kan flyttes.
- 1.3 Eksplosivstoffoldige genstande, der skal anvendes som tændmidler, skal holdes adskilt fra andre eksplosivstoffer. Ved opbevaring i samme boks eller skab skal adskillelsen bestå af minimum 100 mm luft samt en stålplade eller minimum 100 mm luft samt en minimum 10 mm træplade.
- 1.4 Boksen eller skabet skal holdes aflåst, når der ikke indsættes eller udtages eksplosivstoffer.
- 1.5 Der må ikke forefindes brandfarlige væsker, f-gas eller andet brandfarligt i samme rum som eksplosivstof.
- 1.6 På boks- eller skabsdøren skal placeres et skilt, der angiver, at tobaksrygning og brug af åben ild er forbudt, når boksen er åben. Skiltningen skal være i overensstemmelse med Arbejdsministeriets bekendtgørelser om sikkerhedsskiltning.
- 1.7 Indendørs opbevaring af eksplosivstof må ikke finde sted i opholdsrum, herunder kælder- og loftsrum, skurvogne, garager og udhuse m.v., der anvendes til ophold.
- 1.8 Inden- og udendørs opbevaring af eksplosivstof skal finde sted i en afstand af mindst 5 m fra naboskel og vejmidte.

### 2. Oplag af indtil 5000 stk. fænghætter.

- 2.1 Opbevaring skal ske i originalemballage
- 2.2 Opbevaring skal ske i solid, aflåst kasse eller skuffe, hvori intet andet opbevares.
- 2.3 Opbevaringssteder for krudt og fænghætter skal have en indbyrdes afstand på mindst 1,5 m.

## Vilkår for genopladning af patroner med røgsvagt krudt.

### 1. Almene krav.

- 1.1 Genopladning må kun udføres af indehaveren af genopladningstilladelsen.
- 1.2 I arbejdslokalet må ikke forefindes brandfarlige væsker og let antændelige stoffer.
- 1.3 I arbejdslokalet er tobaksrygning og brug af åben ild forbudt under genopladningsprocessen. Dette tilkendegives ved skiltning udført i overensstemmelse med Arbejdsministeriets bekendtgørelser om sikkerhedsskiltning.
- 1.4 I arbejdsrummet skal der være en fri loftshøjde på mindst 1,5 m over arbejdsbordet. Loftsbeklædningen skal være klasse 1, jfr. BR. 82. bilag 4. Arbejdspladsen skal have en afstand af mindst 2 m til gardiner og lign. Den elektriske installation skal i indtil 1,5 m højde over arbejdsbord og i indtil 2 m afstand fra arbejdsplads udføres efter stærkstrømsreglementets bestemmelser for sprængstofrum.
- 1.5 Arbejdsrummet skal være forsynet med et velegnet arbejdsbord med en belægning der er uden risiko for statisk elektrisk opladning f.eks. linoleumsbelægning. Belægningen skal være uden fuger. Evt. kan der arbejdes ved specielt udformet arbejdsbakke med lignende belægning og høje fejelister. Vinyl- eller anden plastbeklædning må ikke anvendes på grund af faren for statisk elektricitet.
- 1.6 Arbejdsrummet skal altid holdes rent og ryddeligt.
- 1.7 Arbejdsrummet, arbejdsbord og værktøjer skal rengøres omhyggeligt ved arbejdets afslutning.

### 2. Genopladning

- 2.1 Der må ikke tages mere krudt i arbejde ad gangen end ladeautomatikken kan rumme.
- 2.2 Arbejdsbordet skal holdes frit for andet end det nødvendige materiel.
- 2.3 Der må ikke findes løse fænghætter på arbejdsbordet sammen med krudtet.
- 2.4 Patronhylstret skal før fyldningen undersøges for eventuelle defekter og må kun benyttes, når det er fuldstændigt fejlfrit.
- 2.5 Eventuel spild skal omgående fjernes og destrueres på forsvarlig måde.
- 2.6 Ved arbejdets ophør skal eventuelt overskydende krudt og fænghætter lægges tilbage i de respektive oplag.

## **VEJLEDNING**

### **Hvad skal der bruges til denne ansøgning**

Personoplysninger om ansøger.

Medlemsbevis for medlemskab af sortkrudtskytteforening.

Kursusbevis.

Tilladelse til køb af sortkrudt.

### **Udfyldelse af blanketten**

Blanketten udfyldes på skærmen. Klik på første felt og hop til næste med tabulatortasten.

Brug eventuelt musen.

### **Yderligere vejledning**

Der kan fås yderligere vejledning ved henvendelse adressen: [webmaster@politi.dk](mailto:webmaster@politi.dk)