

Læs vejledning bagerst

Ansøgning om tilladelse til

erhvervsmæssig genopladning af ammunition

Indgives til politimesteren i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl.

Forbeholdt politiet	
Modtaget dato	Udstedt den
Journalnr.	
CPR	KR

Fornavn(e)		Efternavn	CPR-nr.
Bopæl			
Postnr.	By		Tlf.nr.

Ansøger om tilladelse til erhvervsmæssig genopladning af ammunition til jagt/skytteforeningsbrug:

Art	Kaliber

Adresse for genopladningen	
kursusbevis	Udstedt af

Kursusbevis **skal** vedlægges eller forevises

Jeg erklærer, at jeg er bekendt med vilkår for opbevaring af røgsvagt krudt og fænghætter til anvendelse ved genopladning af patroner og med vilkår for genopladning af patroner med røgsvagt krudt.

Vilkårene findes på side 2.

Ved min underskrift giver jeg samtykke til, at politiet under behandlingen af denne ansøgning indhenter oplysninger om eventuelle straffesager.

Dato

Ansøgers underskrift

Vilkår for opbevaring af røgsvagt krudt og fænghætter til anvendelse ved genopladning af patroner.

1. Oplag af indtil 3 kg røgsvagt krudt.

- 1.1. Der skal benyttes en boks eller et skab, der er godkendt til opbevaring af eksplosivstof.
- 1.2. Boksen eller skabet skal indlåses eller boltes fast, således at boksen eller skabet ikke umiddelbart kan flyttes.
- 1.3. Eksplosivstofholdige genstande, der skal anvendes som tændmidler, skal holdes adskilt fra andre eksplosivstoffer. Ved opbevaring i samme boks eller skab skal adskillelsen bestå af minimum 100 mm luft samt en stålplade eller minimum 100 mm luft samt en minimum 10 mm træplade.
- 1.4. Boksen eller skabet skal holdes aflåst, når der ikke indsættes eller udtages eksplosivstoffer.
- 1.5. Der må ikke forefindes brandfarlige væsker, f-gas eller andet brandfarligt i samme rum som eksplosivstof.
- 1.6. På boks- eller skabsdøren skal placeres et skilt, der angiver, at tobaksrygning og brug af åben ild er forbudt, når boksen er åben. Skiltningen skal være i overensstemmelse med Arbejdsministeriets bekendtgørelser om sikkerhedsskiltning.
- 1.7. Indendørs opbevaring af eksplosivstof må ikke finde sted i opholdsrum, herunder kælder- og loftsrum, skurvogne, garager og udhuse mv., der anvendes til ophold.
- 1.8. Inden- og udendørs opbevaring af eksplosivstof skal finde sted i en afstand af mindst 5 m fra naboskel og vejmidte.

2. For opbevaring af fra 3 kg til 60 kg nettoeksplosivstofmængde.

- 2.1. Ovennævnte pkt. 1.1 – 1.6.
- 2.2. Indendørs opbevaring af eksplosivstof må ikke finde sted i opholdsrum eller i rum, der er sammenbygget med opholdsrum.
- 2.3. Inden- og udendørs opbevaring af eksplosivstof skal ske i en afstand af mindst 25 m fra naboskel og vejmidte.
- 2.4. Der skal opstilles brandmateriel efter aftale med det kommunale redningsberedskab.

3. Oplag af indtil 5000 stk. fænghætter.

- 3.1. Opbevaring skal ske i originalemballage.
- 3.2. Opbevaring skal ske i solid, aflåst kasse eller skuffe, hvori intet andet opbevares.
- 3.3. Opbevaringssteder for krudt og fænghætter skal have en indbyrdes afstand på mindst 1,5 m.

Vilkår for genopladning af patroner med røgsvagt krudt.

1. Almene krav.

- 1.1. Genopladning må kun udføres af indehaveren af genopladningstilladelsen.
- 1.2. I arbejdslokalet må ikke forefindes brandfarlige væsker og let antændelige stoffer.
- 1.3. I arbejdslokalet er tobaksrygning og brug af åben ild forbudt under genopladningsprocessen. Dette tilkendegives ved skiltning udført i overensstemmelse med Arbejdsministeriets bekendtgørelser om sikkerhedsskiltning.
- 1.4. I arbejdsrummet skal der være en fri loftshøjde på mindst 1,5 m over arbejdsbordet. Loftsbeklædningen skal være klasse 1, jf. BR. 82. bilag 4. Arbejdspladsen skal have en afstand af mindst 2 m til gardiner og lign. Den elektriske installation skal i indtil 1,5 m højde over arbejdsbord og i indtil 2 m afstand fra arbejdsplads udføres efter stærkstrømsreglementets bestemmelser for sprængstofrum.
- 1.5. Arbejdsrummet skal være forsynet med et velegnet arbejdsbord med en belægning der er uden risiko for statisk elektrisk opladning f.eks. linoleumsbelægning. Belægningen skal være uden fuger. Evt. kan der arbejdes ved specielt udformet arbejdsbakke med lignende belægning og høje fejelister. Vinyl- eller anden plastikbeklædning må ikke anvendes på grund af faren for statisk elektricitet.
- 1.6. Arbejdsrummet skal altid holdes rent og ryddeligt.
- 1.7. Arbejdsrummet, arbejdsbord og værktøjer skal rengøres omhyggeligt ved arbejdets afslutning.

2. Genopladning.

- 2.1. Der må ikke tages mere krudt i arbejde ad gangen end ladeautomatikken kan rumme.
- 2.2. Arbejdsbordet skal holdes frit for andet end det nødvendige materiel.
- 2.3. Der må ikke findes løse fænghætter på arbejdsbordet sammen med krudtet.
- 2.4. Patronhylstret skal før fyldningen undersøges for eventuelle defekter og må kun benyttes, når det er fuldstændigt fejlfrit.
- 2.5. Eventuelt spild skal omgående fjernes og destrueres på forsvarlig måde.
- 2.6. Ved arbejdets ophør skal eventuelt overskydende krudt og fænghætter lægges tilbage i de respektive oplag.

VEJLEDNING

Hvad skal der bruges til denne ansøgning

Personoplysninger om ansøger.
Kursusbevis.

Udfyldelse af blanketten

Blanketten udfyldes på skærmen. Klik på første felt og hop til næste med tabulatortasten.
Brug eventuelt musen.

Yderligere vejledning

Der kan fås yderligere vejledning ved henvendelse adressen: webmaster@politi.dk